



Modelo:	PRIMO 2600 SC
Tipo de Corte:	Tiras: 3,9 mm
N. de Folhas:	23 folhas (70 g/m ²) / 16 folhas (75g/m ²)
Nível de Segurança	2 (DIN 32.757-1).
Velocidade	7,2 m/minuto
Abertura de Trabalho:	255 mm
Regime de Funcionamento:	Contínuo sem paradas para resfriamento do motor.
Volume do Cesto:	76 litros
Nível de Ruído:	60 dB (A) - De acordo com a Lei Federal N° 6514, cujo limite é 65 dB (A)
Potência do Motor:	670 Watts
Dimensões (mm) / Peso	450 x 350 x 770 / 26 Kg
Tipo de Motor:	Indução Magnética - Mais resistente e mais silencioso.
Pentes Raspadores:	Metálicos.
Tensão:	110 ou 220V
Sistema de Reversão:	Automática.

Fragmenta: Papéis, grampos 26/6, clips 2/0, cartões de crédito, Cds/Dvds e Disquetes.

Características Fundamentais:

➔ **Pentes Raspadores Metálicos.** – Alta resistência ao desgaste provocado pelo papel, clips e grampos metálicos, os quais provocam rápido desgaste aos pentes plásticos.

➔ **Engrenagens em aço:** Conferem maior resistência e durabilidade, com reduzido custo de manutenção assegurando maior confiabilidade operacional e resistência a esforços repetitivos, os quais danificam as engrenagens plásticas.

➔ **Motor de Indução Magnética** – Silencioso e sem atritos mecânicos de escovas de carvão que se desgastam nos coletores de cobre, requerendo manutenção.

➔ **Cilindros de corte feitos maciços e temperados por indução Magnética** - Confere alta resistência superficial.

➔ **Certificação de Qualidade e Segurança reconhecido no Brasil.**

Sistema de Segurança:

- ➔ Bloqueio de acesso a partes móveis e cilindros de corte.
- ➔ Bloqueio elétrico de porta aberta.
- ➔ Parada automática em caso de cesto cheio
- ➔ Bloqueio térmico no caso de sobrecarga no motor.