



Modelo:	FA 400.2 - TIRAS
Tipo de Corte:	Tiras: 11,8 mm
N. de Folhas:	180 folhas (70 g/m ²) / 115 folhas (75g/m ²)
Nível de Segurança	1 (DIN 66399).
Velocidade de Corte:	13,2 m/minuto
Abertura de Trabalho:	428 mm
Regime de Funcionamento:	Contínuo sem paradas para resfriamento do motor.
Volume do Cesto:	460 litros
Nível de Ruído:	60 dB (A) - De acordo com a Lei Federal N° 6514, cujo limite é 65 dB (A)
Potência do Motor:	4.000 Watts
Dimensões (mm) / Peso	1157 x 1568 x 1650 / 425 Kg.
Tipo de Motor:	Indução Magnética - Mais resistente e mais silencioso.
Pentes Raspadores:	Metálicos.
Tipo de Engrenagens:	Sistema de tração por corrente e Todas Metálicas.
Sistema de Reversão:	Automática.

Fragmenta: Papéis, papelão, grampos 26/6, cliques 2/0, cartões de crédito, Cd's/DVD's, disquetes, cadernos com espirais, dentre outros materiais.

Características Adicionais:

- Cilindro de metal maciço temperado.
- Parada e Reversão automática em caso de congestionamento de papel
- Botão para avanço, parada e reversão manual.
- Cesto de aparas com carrinho removível equipado com rodízios para facilitar o transporte
- Rodízios na base do equipamento para facilitar o deslocamento.
- Sinalização luminosa em caso de lixeira cheia.
- Sinalização luminosa de porta aberta.
- Sinalização luminosa em caso de sobrecarga.

Sistema de Segurança:

- Bloqueio térmico no caso de sobrecarga no motor.
- Parada automática quando a porta for aberta e quando o cesto encher.
- Chave geral de acionamento com trava de segurança por cadeado.
- Botão de parada de emergência.
- Gabinete fechado à prova de poeira.

→ **Certificação de Qualidade e Segurança ao Operador: GS.**