



Seladora Datadora - DBL 300

Características:

- Máquina indicada para selagem ranhurada com recravação ou não de datas, utilizando polipropileno e aluminizados (observando a espessura);
- Equipada com controlador eletrônico para temperatura desejada e led sinalizador do estado de operação;
- Necessita preaquecimento e não possui regulagem de tempo;
- Tipo de solda: serrilhada com barramento de alumínio superior e inferior;
- Tipo de resistência: minimizada chata acoplada a barramento de alumínio inferior e superior;
- Possui carenagem em inox sobre a área da resistência superior para proteção do operador;
- Cavidade preparada para até 03 datas, independente da opção;
 - 01 Data - FAB ou VAL
 - 02 Datas - FAB e VAL
 - 03 Datas - FAB e VAL + LOT
- Solda Ranhurada - Sem Data
- Revestimento em pintura epóxi na cor branca;

Especificações Técnicas:

- Área de solda (mm): 300x15
- Mesa de apoio para produtos (mm): 300x80
- Potência (W): 127V (180) - 220V (550)
- Tensão (V): 127 / 220 (chave seletora)
- Dimensões externas (L x P x A mm): 320x375x1020
- Peso líquido/bruto (kg): 7,4 / 8,6
- Cubagem (m³): 0,11